



ТК РЕЗИНОТЕХНИКА

АДРЕС: 143983, Московская область, г. Балашиха, микрорайон Керамик, ул. Керамическая 2А, офис 405.
ТЕЛЕФОН: 8 (495) 664-29-70 МОБ.ТЕЛЕФОН: 8 (925) 514-71-25
ПОЧТА: 5147125@mail.ru <http://www.tk-rezinodehnika.ru>
ИНН: 5012089411 КПП: 501201001 ОГРН: 1155012003079

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ MLT ФРАНЦИЯ MS ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ

Тип соединения	Толщина ленты	Мах прочность ленты	Диаметр барабана не менее	Артикул
MS 25	3,5 - 7,5 мм	450 н/мм	75 мм	MS25 G CAR XXXX V12
MS 35	5 - 8 мм	400 н/мм	90 мм	MS35 G CAR XXXX V12
MS 45	5 - 11 мм	650 н/мм	125 мм	MS45 G CAR XXXX V30
MS 55	9 - 15 мм	1.000 н/мм	250 мм	MS55 G CAR XXXX V30
MS 65	10 - 18 мм	1.400 н/мм	450 мм	MS65 G CAR XXXX V30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗИНОВОГО ГИБКОГО СОЕДИНЕНИЯ MLT SS ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ

Тип соединения	Толщина ленты	Мах прочность ленты	Диаметр барабана не менее	Артикул
SS 35	5 - 8 мм	400 н/мм	90 мм	SS35 G CAR XXXX V12
SS 63	5 - 11 мм	650 н/мм	125 мм	SS45 G CAR XXXX V30
SS 80	9 - 15 мм	1.000 н/мм	250 мм	SS55 G CAR XXXX V30
SS 100	10 - 18 мм	1.400 н/мм	450 мм	SS65 G CAR XXXX V30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОРЕЗИНЕННОГО ГИБКОГО СОЕДИНЕНИЯ MLT типа Super-Screw

	35 / 40	63 / 65	80 / 85	100 / 105	125 / 127	180 / 185
Толщина ленты мм.	3,5 - 11	3,5 - 15	5 - 15	5 - 15	8,5 - 20,5	8,5 - 20,5
Мин. Ø барабана мм.	120 - 200	200 - 400	200 - 400	250 - 400	300 - 500	500 - 800
Прочность ленты Н/мм.	315-400	630	800-1000	1000-1250	1250-1600	1800-2000
Рабочее натяжение Н/мм.	35/40	63	80	100	125	180
Стержень соединения Ø	Без соединительного стержня (плотный и эластичный)					

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ФЛЕКСКО (FLEXCO) ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ

Механическое соединение FLEXCO BOLT



ТК РЕЗИНОТЕХНИКА

АДРЕС: 143983, Московская область, г. Балашиха, микрорайон Керамик, ул. Керамическая 2А, офис 405.
ТЕЛЕФОН: 8 (495) 664-29-70 МОБ.ТЕЛЕФОН: 8 (925) 514-71-25
ПОЧТА: 5147125@mail.ru <http://www.tk-rezinotehnika.ru>
ИНН: 5012089411 КПП: 501201001 ОГРН: 1155012003079

Тип соединения	Прочность ленты Н/мм	Толщина ленты, мм	Мин диаметр барабана, мм	Кол-во компл. в коробке шт.
1	315	5 - 11	250	25
140	400	5 - 11	300	25
190	630	8 - 14	400	25
1 - 1/2	500	11 - 17	400	25
2	800	14 - 21	700	25
2 - 1/4	1000	14 - 30	850	25
2 - 1/2	800	19 - 25	1000	10

Механическое соединение SOLID PLATE

Заказной номер	Ширина ленты, мм	Прочность ленты, Н/мм	Толщина ленты, мм	Мин диаметр барабана, мм
140 VP	900 (5x180 мм)	400	5-11	360
190 VP	900 (5x180 мм)	600	8-14	450
2VP	900 (6x150 мм)	750	14-21	760

Механическое болтовое соединение FLEXCO BOLT HINGED

Типоразмер соединения	Прочность ленты, Н/мм	Толщина ленты, мм	Мин диаметр барабана, мм	Типоразмер соединения
375X	400	6-10	125	375X
550	500	6-16	200	550

Механическое соединение FLEXCO RIVET

Типоразмер соединения	Прочность ленты, Н/мм	Толщина ленты, мм	Типоразмер заклепок	Мин диаметр барабана, мм
BR-10	1250	6-8	A	450
		7-10	B	
		9-11	C	
		10-13	C/D	
		12-14	D	
		13-16	E	
BR-14	1600	15-17	F	900
		10-13	D	
		12-14	E	
		13-16	F	
		15-17	G	
16-19	H			



ТК РЕЗИНОТЕХНИКА

АДРЕС: 143983, Московская область, г. Балашиха, микрорайон Керамик, ул. Керамическая 2А, офис 405.

ТЕЛЕФОН: 8 (495) 664-29-70 МОБ.ТЕЛЕФОН: 8 (925) 514-71-25

ПОЧТА: 5147125@mail.ru <http://www.tk-rezinotekhnika.ru>


ИНН: 5012089411 КПП: 501201001 ОГРН: 1155012003079

Механическое соединение SOLID PLATE

Ширина ленты, мм	Количество комплектов соединений (BR -10 или BR -14)	Количество заклепок на один стык BR -10/ BR -14	
800	17	170	238
1000	22	220	308
1050	24	240	336
1200	27	270	378
1350	31	310	434
1600	36	360	504
1800	41	410	574
2100	48	480	672

Механическое соединение FLEXCO RIVET HINGED

Типоразмер соединения	Прочность ленты, Н/мм	Толщина ленты, мм	Типоразмер заклепки
R 2	400	5-6	A
		6-8	AA
		7-10	B
R 5	800	6-8	A
		7-10	B
		9-11	C
R5-1/2	1250	8-9	B C C/D
		9-10,5	
		10,5-12	
		11-13,5	
R6/RAR6	1400/1600	13-15	
		9-11	C/D
		10,5-13	D
		12-14	E
		13,5-16	F
R8/RAR8	2000/2500	15-17	G
		10,5-13	D
		12-14	E
		13,5-16	F
R9C	3500	15-17	G
		16,5-19	H
		18-21	I
		20-22	J
		21-24	K



ТК РЕЗИНОТЕХНИКА

АДРЕС: 143983, Московская область, г. Балашиха, микрорайон Керамик, ул. Керамическая 2А, офис 405.
ТЕЛЕФОН: 8 (495) 664-29-70 МОБ.ТЕЛЕФОН: 8 (925) 514-71-25
ПОЧТА: 5147125@mail.ru <http://www.tk-rezinotehnika.ru>
ИНН: 5012089411 КПП: 501201001 ОГРН: 1155012003079

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗИНОВОГО ГИБКОГО СОЕДИНЕНИЯ КВМ ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ

Тип соединения	Толщина ленты	Мах разрывное усилие н/мм	Диаметр барабана не менее	Ширина полосы мм.
КВМ – 3Б	5 - 8 мм	400	90 мм	125
КВМ – 3А	5 - 11 мм	600	125 мм	125
КВМ – 2	9 - 15 мм	800	250 мм	220
КВМ – 1	10 - 18 мм	1600	450 мм	220

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ШАРНИРНОГО КРЕПИЖА SELFLEX KIVILCIM ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ

Тип крепежа	Предел прочности на разрыв кН/м	Толщина ленты мм.	Минимальный диаметр барабана мм.	Диаметр стержня шарнира мм.
MR01x60	17	1.5 - 3.2	50	2.0
MR01x80	17	1.5 - 3.2	50	2.0
MR01x100	17	1.5 - 3.2	50	2.0
MR02x60	28	3.2 - 5.5	70	3.6
MR02x80	28	3.2 - 5.5	70	3.6
MR02x100	28	3.2 - 5.5	70	3.6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНОГО МЕХАНИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЕ SMT Germany SCHNEIDER MINING TECHNOLOGY GmbH

Тип крепежа	Предел прочности на разрыв кН/м	Толщина ленты мм	Комплектация механических соединений типа SMT
механических соединений типа SMT-VINT	до 3000	от 8	Соединение SMT VINT комплектуется специальным винтом SMT-M6 длиной 50мм, шестигранной шайбой SMTи гайкойSMTS22 с толщиной 2,5мм, Комплект соединений упаковывается в картонную тару по 200шт, каждый элемент упаковывается отдельно
Механические соединения для конвейерных лент SMT-KROT	до 3000	от 8	Соединение SMT-KROT комплектуется специальным винтом SMT-M6 длиной 59мм,с «буравчиком» или винтом с окончанием в виде метрической резьбы позволяющим производить установку без предварительной сверловки ленточного полотна и соответственно без нарушения его тканевого корда, а так же шестигранной шайбой SMT имеющей зенковку под винт и гайкой шестигранной SMT-S22 мм с толщиной 2,5 мм выполненную методом холодной высадки.
Универсальное	до 3500	от 8	Соединение SMT-TIGER комплектуется специальным



TK РЕЗИНОТЕХНИКА

АДРЕС: 143983, Московская область, г. Балашиха, микрорайон Керамик, ул. Керамическая 2А, офис 405.
ТЕЛЕФОН: 8 (495) 664-29-70 МОБ.ТЕЛЕФОН: 8 (925) 514-71-25
ПОЧТА: 5147125@mail.ru [http: www.tk-rezino tehnika.ru](http://www.tk-rezino tehnika.ru)
ИНН: 5012089411 КПП: 501201001 ОГРН: 1155012003079

механические соединения для лент SMT- TIGER			винтом SMT-M6 длиной 59мм,с «буравчиком» или винтом с окончанием в виде метрической резьбы позволяющим производить установку без предварительной сверловки ленточного полотна и соответственно без нарушения его тканевого корда, а так же шестигранной шайбой SMT имеющей три зубца и гайкой шестигранной SMT-S22 мм имеющей три зубца толщиной 2,5 мм выполненную методом холодной высадки.
По отдельному заказу может быть произведена поставка специального инструмента SMT для установки стыков (шаблон, профессиональный шуруповерт, маркер, нож и т.д.)			