


# ТК РЕЗИНОТЕХНИКА

143983, Московская область, г. Балашиха, мкр. Керамик, ул. Керамическая, д. 2Аоф. 403.  
 тел: 8(495) 514-71-25, тел/факс: 8(495) 664-29-70, моб.тел: 8(925) 514-71-25  
 e-mail: [5147125@mail.ru](mailto:5147125@mail.ru) http: [www.tk-rezino tehnika.ru](http://www.tk-rezino tehnika.ru)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЧИСТИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ КОНВЕЙЕРОВ						
СКРЕБКИ ГРУБОЙ (ПЕРВИЧНОЙ) ОЧИСТКИ						
Особенности и характеристики: Ширина ленты 500-2000мм. Скорость ленты 3.5 м/с. Рабочая температура от -40 С до +90С. Влажность материала 15%. Прижимной механизм. Высота ножа (Н) для тяжелых условий эксплуатации - 250 мм						
Модель	Ширина ленты, мм	Ширина ножа, мм L	Длина штанги, мм L2	Высота ножа, мм Н	G	
P-PU-50	500	500	1400	182/250*	В зависимости от конструкции конвейера	
P-PU-65	650	650	1600	182/250*		
P-PU-80	800	800	1800	182/250*		
P-PU-100	1000	1000	2000	182/250*		
P-PU-120	1200	1200	2200	182/250*		
P-PU-140	1400	1400	2400	182/250*		
P-PU-160	1600	1600	2600	182/250*		
P-PU-180	1800	1800	2800	182/250*		
P-PU-200	2000	2000	3000	182/250*		
СКРЕБКИ ГРУБОЙ (ПЕРВИЧНОЙ) ОЧИСТКИ						
Особенности и характеристики: Ширина ленты 500-2000мм. Скорость ленты 3.5 м/с. Рабочая температура от -40 С до +90С. Влажность материала 15%. Прижимной механизм. Высота ножа (Н) для тяжелых условий эксплуатации - 200 мм						
Модель	Ширина ленты, мм	Ширина ножа, мм L	L2	Длина штанги, мм L3	Высота ножа, мм Н	
S-PU-50	500	500	В зависимости от конструкции конвейера	1400	130/200*	
S-PU-65	650	650		1600	130/200*	
S-PU-80	800	800		1800	130/200*	
S-PU-100	1000	1000		2000	130/200*	
S-PU-120	1200	1200		2200	130/200*	
S-PU-140	1400	1400		2400	130/200*	
S-PU-160	1600	1600		2600	130/200*	
S-PU-180	1800	1800		2800	130/200*	
S-PU-200	2000	2000		3000	130/200*	
V-ОБРАЗНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ ЛЕНТЫ						
Особенности и характеристики: Ширина ленты 500-2000мм. Скорость ленты 3.5 м/с. Рабочая температура от -40 С до +90С. Влажность материала 15%. Прижимной механизм. Высота ножа (Н) для тяжелых условий эксплуатации - 250 мм						
Модель	Ширина ленты, мм	L1, мм	Длина штанги, мм L	Н, мм	М, мм	d, мм
V-P-50	500	322	1000	315	55	50
V-P-65	650	395	1100	315	55	50
V-P-80	800	460	1300	315	55	50
V-P-100	1000	566	1500	315	55	50
V-P-120	1200	672	1700	315	55	50
V-P-140	1400	772	1900	315	55	50
V-P-160	1600	866	2100	368	70	60
V-P-180	1800	972	2300	368	70	60
V-P-200	2000	1072	2500	368	70	60
ЩЕТКА С ВЫНОСНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ						
Особенности и характеристики: Для гладких, шевронных лент и лент с перегородками. Ширина ленты: 500-1400мм. Для сухого и мелкого материала (влажность материала 5%). Рабочая температура: от -25С до +80С.						
Ширина ленты (мм)		L1 (мм)	L2 (мм)		Вес (кг)	



# ТК РЕЗИНОТЕХНИКА

143983, Московская область, г. Балашиха, мкр. Керамик, ул. Керамическая, д. 2Аоф. 403.  
тел: 8(495) 514-71-25, тел/факс: 8(495) 664-29-70, моб.тел: 8(925) 514-71-25  
e-mail: [5147125@mail.ru](mailto:5147125@mail.ru) http: [www.tk-rezino tehnika.ru](http://www.tk-rezino tehnika.ru)

500	500	850	68,2
650	650	1300	74,6
800	800	1300	80,1
1000	1000	1590	87,3
1200	1200	1750	94,6
1400	1400	2130	116,4

Рассмотрим любые встречные предложения. Возможна доставка продукции. Возможна отсрочка платежа. Оперативные сроки выполнения заказа. Оптимальная цена каждая позиция обсуждается индивидуально.

- Сроки исполнения заказа:** Примерный срок исполнения заказа – **10-45 рабочих дней**, с момента подтверждения заказа.
- Порядок расчётов:** Предварительная оплата в размере **50%** и **50%** по факту выполнения заказа после уведомления (фотографии по электронной почте) о готовности перед отгрузкой.
- Гарантия качества:** После капитального ремонта даётся гарантия **6 месяцев** с момента продажи и подписания отгрузочных документов, при условии соблюдения рабочих параметров и эксплуатации условий, указанных в заявке. На новый даётся гарантия **12 месяцев**, но не более 15 месяцев со дня получения потребителем.